FICHA TÉCNICA · LÍNEA MAMUT®

METALMUT®

Acondicionador de metales

Retarda la oxidación y prepara el metal para pintar

SOLPROQUIM

Acondicionador de metales que retarda la oxidación de las superficies metálicas donde se aplica. Elimina total o parcialmente la corrosión del metal tratado y deja una capa de fosfato que favorece la adherencia de los fondos y los acabados en el proceso de pintado.

MODO DE EMPLEO

1. Aplícalo con brocha o con un trapo empapado hasta dejar la superficie bien humedecida.
2. Déjalo actuar 10 minutos y mantén la superficie húmeda durante ese tiempo.
3. Enjuaga con agua limpia y seca la superficie.
4. Revisa que no quede óxido. Si queda, aplícalo de nuevo.

> **Importante:** No lo mezcles con pinturas ni lo uses como diluyente.



DATOS TÉCNICOS

Base del producto	**Agua**
Uso	**Listo para usar, no se diluye**
Tiempo de acción	**10 minutos**
Aplicación	**Brocha o trapo**
Apariencia	**Traslúcida**
Olor	**Característico**
Densidad	**1,25 g/ml**
Peso por galón	**4,73 kg**

SUPERFICIES

SÍ

- **Acero negro**
- **Galvanizado**
- **Aluminio**

NO

- Plástico
- Fibra de vidrio



Antes y después: superficie metálica tratada con MetalMut®.

PRESENTACIONES

200 L
Tambor plástico
1 unidad

3,8 L
Galón plástico
Caja de 4

1 L
Litro plástico
Caja de 12

SEGURIDAD Y MANEJO

- Usa guantes, lentes de seguridad y ropa de trabajo. Evita el contacto con la piel y los ojos.
- Aplícalo en un lugar ventilado. No comas ni bebas mientras lo manipulas.
- Mantén el envase bien tapado y fuera del alcance de los niños.
- Guárdalo en su envase original, bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado, por debajo de 30 °C.
- No lo mezcles con otros productos químicos.
- No lo viertas en desagües, suelos, quebradas ni ríos. Si se derrama, recógelo en recipientes y deséchalo según las normas locales.

HOJA DE SEGURIDAD

Disponible a solicitud. Pídela al cotizar o por WhatsApp. Los pictogramas GHS y el rombo NFPA de cada producto salen de su propia hoja de seguridad.

PRIMEROS AUXILIOS

OJOS

Enjuaga con agua corriente durante 15 minutos, dejándola fluir sin presión. Luego consulta al médico.

PIEL

Lava con abundante agua y jabón. Si aparece irritación, consulta al médico.

INGESTIÓN

No provoques el vómito ni des nada por la boca. Consulta de inmediato al médico y lleva la etiqueta del producto.

MALESTAR AL MANIPULARLO

Sal a un lugar ventilado y quítate la ropa impregnada del producto.

NOTA LEGAL

La información de esta ficha se basa en nuestro conocimiento actual del producto y no pretende ser exhaustiva. Quien use el producto para un fin distinto del indicado, sin nuestra confirmación por escrito, lo hace bajo su propio riesgo. Como no controlamos el estado de la superficie ni las condiciones de aplicación, salvo acuerdo por escrito no respondemos por el desempeño del producto ni por daños derivados de su uso. Esta ficha puede actualizarse: confirma con el código QR que tienes la versión vigente.

VERSIÓN VIGENTE

Escanea el código para ver esta ficha actualizada en el portal de Mamut.

solventesmamut.com/q/metalmut