FICHA TÉCNICA · LÍNEA MAMUT®


SOLPROQUIM

THINNER ACRÍLICO ALTO BRILLO

Thinner para pintura en general

Máximo brillo y nivelación en sintéticos y nitrocelulosa

Thinner formulado para trabajos de pintura en general: disuelve fondos, lacas, selladores, esmaltes y barnices de uso en el repintado automotriz, la industria maderera y la industria en general. Favorece la nivelación de la película aplicada en productos sintéticos y de nitrocelulosa, y logra el máximo nivel de brillo.



USOS

- Repintado automotriz
- Industria maderera
- Industria en general

TECNOLOGÍAS COMPATIBLES

Sintético · Acrílico · Alquídico · Nitrocelulosa

DATOS TÉCNICOS

Escala de evaporación	Rápida
Poder de dilución	Alto
Compatibilidad	Alta
Apariencia	Traslúcida
Olor	Característico
Densidad	0,845 g/ml
Peso por galón	3,20 kg

CONDICIONES DE APLICACIÓN

25–35 °C
Temperatura de uso

30–60 %
Humedad relativa

PRESENTACIONES

200 L
Tambor
1 unidad

3,8 L
Galón plástico
Caja de 4

1 L
Litro plástico
Caja de 12

THINNER ACRÍLICO ALTO BRILLO

Thinner para pintura en general

SEGURIDAD Y MANEJO

- Usa guantes, lentes de seguridad y máscara con cartucho para solventes orgánicos. Evita el contacto con la piel y los ojos, y no respires los vapores.
- Aplícalo en un lugar bien ventilado y lejos de chispas, llamas o cualquier fuente de calor: sus vapores pueden encenderse.
- No comas ni bebas mientras lo manipulas. Mantén el envase bien tapado y fuera del alcance de los niños.
- Guárdalo en su envase original cerrado, bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado, por debajo de 30 °C y lejos de fuentes de ignición.
- Si hay fuego, usa extintores de polvo químico seco.
- No lo viertas en desagües, suelos, quebradas ni ríos. Si se derrama, recógelo en recipientes y deséchalo según las normas locales.

HOJA DE SEGURIDAD

Disponible a solicitud. Pídela al cotizar o por WhatsApp. Los pictogramas GHS y el rombo NFPA de cada producto salen de su propia hoja de seguridad.

PRIMEROS AUXILIOS

OJOS

Enjuaga con agua corriente durante 15 minutos, dejándola fluir sin presión. Luego consulta al médico.

PIEL

Lava con abundante agua y jabón. Si aparece irritación, consulta al médico.

INGESTIÓN

No provoques el vómito ni des nada por la boca. Consulta de inmediato al médico y lleva la etiqueta del producto.

MALESTAR AL MANIPULARLO

Sal a un lugar ventilado y quítate la ropa impregnada del producto.

NOTA LEGAL

La información de esta ficha se basa en nuestro conocimiento actual del producto y no pretende ser exhaustiva. Quien use el producto para un fin distinto del indicado, sin nuestra confirmación por escrito, lo hace bajo su propio riesgo. Como no controlamos el estado de la superficie ni las condiciones de aplicación, salvo acuerdo por escrito no respondemos por el desempeño del producto ni por daños derivados de su uso. Esta ficha puede actualizarse: confirma con el código QR que tienes la versión vigente.

VERSIÓN VIGENTE

Escanea el código para ver esta ficha actualizada en el portal de Mamut.

solventesmamut.com/q/altobrillo